


В соответствии с требованиями
Объединения 20/3-67


Лист № 1
6-278
1/667

669
6610-31-413



③ Част. пр. штифт
12x40x44-1 развернуть
с дет. 6610-31-413

② 40стальное




Модуль	4
Число зубьев	36
Угол профиля исход-ного контура	20°
Длина общей нор-мал	4335.01±0.3
Степень точности по нормам НЗ 36-1	7
Гарантированный боковой зазор	II
Допуск на колес. измер. между расст. на одн. зубе	0.028
Защел. с дет. N 6610-31-600	
Макс. раб. скорость	3.3 м/сек

Тех. требования:

1. Зубья т.о 40X-TB412-45-48
2. Допуски на зенковки по нормам НЗ 26-2.
3. Допуск на резьбу по 3 кл. точности Гост 9253-59.
4. Овальность и конусность на ф. 85H не более 0,012 мм.
5. Маркировать N детали.
6. Остальные р-ры и форма канавок для выхода шлиц. круга по Гост 8820-59 дел. 1

Форма закругления зубьев



150 ≤ R ≤ 180

Позиции обозначенные ○ подлежат переводу на иностранный язык

ИЗМ.	Кол.	Убав.	Подп.	Дата	Наименование детали	⑮
КОНСТР.	Львова				Шестерня	599
В. КОНСТ.					6610-31-413	
КОНТР.	Овсянников				2,75	
ТЕХНОЛ.	Плоскее				Сталь 40X	
Н. БУРО	Росиль					