

▽ 4 остальных.

Тип червяка
Ход винтовой линии

Б-Б

1x45°

3

▽7

φ25x

φ24.5

0.012

φ44C3

▽7

20°

18

3

Δ6

164

0.5x45°

1.5x45°

0.5x45°

1.6x45°

φ21.5

15

φ21.8

φ24x15

15

20

5

16

46

65

φ22C

φ13

4/6


Δ6

227

отб. черт. 8.2.5
ГОСТ 14034-68
2х сторон.

Technical drawing of a gear tooth profile. The drawing shows a cross-section of a gear tooth with a width of 94.2 ± 0.014 and a pressure angle of 40° . The tooth is shown in a cross-section view, with the root and fillet areas hatched. The drawing is labeled with the number 10 in the top right corner.

$A - A$



тех требования.

1. Т.О. 45-У
2. Размеры ф 22С, ф 25Х, ф 44 О4 даны после покрытия
3. Остальные р-ры и форма канавок для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820-69 исп. 1

						6610-31/4-650	
И.о. Лист		№ докум.		Подп.		Черт.	
Газарб.						Масса	
Прор.						Усишта	
Т. контр.						0,598 1:1	
И. контр.						Чистот	
Утв.						Сталь 45.	

Копирован: *Л.Р.*

Формат 12.